

## イソバンドBL-H / BL 構造認定番号について

拝啓 平素は弊社の製品をご愛顧頂き厚く御礼申し上げます。  
この度、掲題弊社製品である「イソバンドBL-H / BL」構造認定書の読み替えにより一部認定番号を更新し、また併せて新規で耐火構造認定も取得致しました。  
下記認定番号がその対象となりますので、今後につきましては、記載の認定番号をご使用下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1, 適用品 : イソバンドBL-H / BL (フラット、Aウェーブ)、 パネル厚とパネル幅は不問。

2, 変更となる認定番号 \*新認定番号は現行の認定も包含しております。

構造	取付方法	現認定番号	新認定番号
外壁45分 準耐火構造	ドリルビス止め+内装	QF045NE-0054-2 (1)	QF045NE-0054-3 (1)
	同上+断熱材充填	QF045NE-0054-2 (2)	QF045NE-0054-3 (2)
防火構造	ドリルビス止め+内装	PC030NE-0275-2 (1)	PC030NE-0275-3 (1)
	同上+断熱材充填	PC030NE-0275-2 (2)	PC030NE-0275-3 (2)
	ドリルビス止め+石膏ボード(15mm以上)	PC030NE-0278-2	PC030NE-0278-3

3, 新規取得の認定番号

構造	取付方法	張り方向	下地間隔	新認定番号
外壁1時間 耐火構造	ドリルビス止め+強化石膏ボード(21mm以上+15mm以上)	横のみ	1,200mm以下	FP060NE-0482 (1)
	同上+断熱材充填			FP060NE-0482 (2)
外壁30分 耐火構造	ドリルビス止め+強化石膏ボード(12.5mm以上+12.5mm以上)	横のみ	1,200mm以下	FP030NE-0466-1 (1)
	同上+断熱材充填			FP030NE-0466-1 (2)

※認定の詳細については弊社営業担当者までお問い合わせ願います。

4, その他 : 不燃材料認定 NM4441-3 においては 現行の通りです。

以上